

IISI H12 grävattenrenare



IISI H12 grävattenrenaren behandlar bad-, disk och tvättvatten i fastigheter med 1-12 personer, och tillströmningen är imponerande 1500 l grävatten i dygnet. Vattenrenaren klarar väl av tillfällig överbelastning. H12 BDT grävattenrenaren är lämplig för egnahemshus och fritidsbostäder som är i kontinuerligt och periodiskt bruk. IISI H12 är ett utmärkt val tillsammans med en IISI sluten tank när ett tvårörssystem/separata avlopp-system byggs.

Kräver en elanslutning.

IISI H12 grävattenrenaren kan installeras på alla tomter och i alla typer av jordmånar. Den har en självförankrande konstruktion och är lätt att hantera och installera. Det behandlade vattnet kan ledas från reningsverket direkt i diket, stenkistan eller i naturen – ingen infiltreringsbädd behövs.

Mått	Leveransinnehåll	Annan info
Längd: 2 x 1583 mm	IISI H12 grävattenrenare	LVI-kod: 3626021
Bredd: 1583 mm	Elinstallationsserie	EAN-kod: 6415836260216
Höjd: 2450 mm	IISI Luftningskompressor	CE-märkt: Ingen harmoniserad EN-standard
Inlopp: Ø 110 mm	Skyddsrör för elkabel	Tilläggsutrustning
Utlöpp: Ø 110 mm		3626523 Förankringspaket till IISI H12 grävattenrenare
Vikt: 380 kg		3626520 Förhöjningsring IISI H12, höjd 50cm, granit

IISI H12 grävattenrenarens fördelar

