

IISI S6 minireningsverk



IISI S6 minireningsverk rengör allt avloppsvatten i hushåll med 1–6 personer. Minireningsverket är CE-testat enligt standard EN 12566-3 och uppfyller kraven i förordningen om avloppsvatten. IISI S6 är extra lämpligt för nybyggen.

IISI S6 minireningsverket är driftsäkert och kräver minimal service. Reningsverket tål belastningsvariationer synnerligen väl och återhämtar sig snabbt även efter långa driftavbrott. Installationen under jord upptar ingen plats på din gård. IISI S6 är ett biologiskt-kemikaliskt reningsverk. Trekammarbrunnen är fast monterad undertill. IISI S6 är inte ett satsreningsverk utan reningsprocessen fungerar kontinuerligt.

IISI S6 minireningsverkets konstruktioner tillverkas av lätt, förstklassig polyetenplast. Reningsverket är därför korrosionsbeständigt och lätt att installera.

Mått	Leveransinnehåll	Annan info
Längd: 1583 mm	IISI S6 Minireningsverk	LVI-kod: 3626322
Bredd: 1583 mm	IISI Kemikaliedoseringspump	EAN-kod: 6415836263224
Höjd: 2450 mm	Elkopplingsserie	CE-märkt: Ja
Inlopp: Ø 110 mm	IISI Cirkulationspump	Tilläggsutrustning
Utlopp: Ø 110 mm	10L IISI flockningsmedel	3626387 Förankringspaket till IISI S6
Paino: 250 kg	Skyddsrör för elkabel	3626405 Förhöjningsring IISI S6, höjd 50cm, grön

IISI S6 minireningsverkets fördelar

